

TRAMEX:n **CRH** = Concrete & Relative Humidity
 betoni- & suhteellinen kosteus

**Maailman tarkimman pinnasta
 betonikosteuden mittaavan
 Concrete Moisture Encounter:in ja
 suhteellisen kosteuden mittarin yhdistelmä**

CRH sisältää kaikki **Concrete Moisture Encounter:in** huippuominaisuudet. Kts. www.fattore.fi >> Materiaalikosteus >> Tramex:n betoni-kosteusmittari.

CRH:n lisäominaisuudet ovat:

- Laajempi mittausalue betonin kosteuden mittaamiseen painoprosentteina
 - pinnasta teräsbetonit: 0 % ... 7 % H₂O
 - pinnasta kevytbetonit: 0 % ... 12 % H₂O
- Porareistä suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaava anturi
 - halkaisija = ø 10 mm
 - mittaus: 5 ... 98 %RH
 - 10 ... 50 °C
 - kastepistelämpötilan näyttö
- Mukana tulppia, joilla suljetaan porareiat ennen mittausta suhteellisen kosteuden ja lämpötilan anturilla
- HOLD- eli "arvon pito"-toiminto, jolla luetun arvon saa tarvittaessa pysymään näytöllä
- Automaattinen virrankatkaisu
- 900:n mittauksen tallennus jopa 30:een eri tietueeseen
- Windows-ohjelma ja RS-232-tietokonejohto



Kiinnostaako? Ota yhteys, opastamme mielellämme!